

配合計画書作成依頼（建築）

施工者名					
工事名称					
工事場所					
指定作成日	年	月	日	工事期間	年 月 日～ 年 月 日
工事担当者 (携帯電話番号)				電話番号 ファックス	
発注者				発注部署	
下請業者			販売店		提出部数 部

配 合

No.	呼び強度	スランブ	最大寸法	セメント	予定数量	打設箇所	構造体強度補正 ^{28S91}	W/C	単位水量	セメント下限
1							0, +3, +6			
2							0, +3, +6			
3							0, +3, +6			
4							0, +3, +6			
5							0, +3, +6			
6							0, +3, +6			
7							0, +3, +6			

※呼び強度は設計基準強度を御記入ください。

添付必要資料	・セメント・骨材・混和剤 各試験成績書			
指定事項	A.アルカリシリカ反応抑制対策	無害・総量・混合	G.空気量	4.5%
	B.骨材のアルカリシリカ反応性による区分	無害	H.コンクリートの温度	5～35℃
	C.水の区分	地下水・上澄水	I.単位水量の上限値	kg/m ³
	D.混和材料の種類		J.単位セメント量の上・下限値	kg/m ³
	E.塩化物含有量	0.30kg/m ³ 以下	K.流動化後のスランブの増大量	cm
	F.呼び強度を保証する材齢	28日		

※指定事項のある場合は、配合一記事の欄に指定事項の記号（A～J）とその値を御記入ください。

そ の 他

	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 1em; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 1em; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 1em; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 1em; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 1em; margin-bottom: 5px;"></div>				
--	---	--	--	--	--

(株)ウチダ 内田寿久
 TEL 059-268-3110
 FAX 059-268-4101